

Általános termékleírás

Termékleírás

A **biopin Keményolaj fehér**, növényi olajokból és gyantákból készült, légzésaktív padlók és más fa és parafa felületek számára. Jól ellenáll a szennyeződésnek, a nedvességnek és az igénybevételnek.

Felhasználási terület

Fehér vagy kezeletlen fa, parafa és OSB lapok alap és befejező és nagy igénybevételnek kitett beltéri fa felületek kezelésére. Különösen ajánlott világos fákhoz mint a lucfenyő és a nyír stb.

Összetétel

Kötőanyag: polimetizált természetes olajok, zsírsavak és gyanták.

Oldószer: izoalifát.

Pigment: titándioxid.

Segédanyagok: ásványi pigmentek, ólommentes szárítóadalék, bentonit, etanol és víz.

Szín

fehér

Tárolás

Száraz, gyermekektől jól elzárt helyen. Hűvös és fagymentes helyen.

Eltarthatóság

Zárt állapotban, legalább 4 évig eltartható.

Kiszerelés

0,75 l, 2,5 l.

Műszaki adatok

Specifikus súly

kb. 0,83 g/ml

Viszkozitás

kb. 50 mp (DIN 3 mm) 20 °C-on

Gyulladáspon

> 62 °C

Felhasználás

60-70 ml/m² rétegenként. A felület tulajdonságainak és szívóképességének függvényében. A fa bütöje, OSB lap továbbá a parafa felület különösen az első réteg felvitelénél nagyobb mennyiséget szív magába.

Száradási idő

20 °C-on, közepes páratartalomnál 6-8 h múlva porsz áraz, újrafesthető. Erősen átitatott alapok tovább megmunkálása 1-2 nap múlva. Az alacsony hőmérséklet és a magas páratartalom megnöveli a száradási időt.

Feldolgozási útmutató

Alkalmas alapfelületek

Felületi kívánalmak

Kezeletlen vagy olajozott fák, parafa, OSB lapok.

Az alapnak száraznak, por és zsírmentesnek kell lennie. Ásványi alapoknak kémiaiilag semlegesnek kell lennie.

Feldolgozás

Használat előtt alaposan keverje fel. Ecsettel, kefével, hengerrel, tárcsás géppel.

Hígítás

Feldolgozási hőmérséklet legalább 10 °C.

Előkezelés

Feldolgozáskész; szükség esetén **biopin Hígítóval** hígítsa.

A gyantagazdag és trópusi fákat **biopin Hígítóval** törölje, át ill. a sötét fánál próbakezelést végezzen. Durva felületeket finomra csiszolja. Kezelt felületeknél ellenőrizze a kompatibilitást.

Befejező kezelés

fehér felületek kialakításához:

1-2 réteg **biopin Keményolaj fehér**et vékonyan egyenletesen vigye fel. A nem beszívódott olajat kb. 20 perc múlva oszlassa el a felületen és hagyja a felületet megszáradni a rétegek között. Továbbkezelés 1-2 réteg **biopin Természetes keményviasszal** vagy **biopin Természetes keményolajjal**.

más felületek esetén:

a világos fa felületek korai öregedése, sötétülése megakadályozására ronggyal vékonyan vigyen fel egy réteget. Száradás után a felületi igényeknek megfelelően használjon szintelen biopin Padló(Floors) vagy Bútor(Furniture) termékeket.

Fontos felhasználási útmutató

Ha a fehér keményolaj után továbbdolgozik szintelen biopin termékkel akkor a fehér szín intenzitása csökken. Ajánlatos próbafestést végezni. Fehérre olajozott bútorok elkészítéséhez 1-3 réteget hordjon fel. A be nem szívódott olajat kb. 20 perc múlva a felületen oszlassa el, bedolgozza be és a rétegek között hagyja száradni. A befejező réteget dolgozza be a felületbe és hagyja megszáradni.

Ápolás és tisztítás

Ne használjunk agresszív tisztítószeret.

Szerszámtisztítás

Használat után **biopin Hígítóval** tisztítsa.

Biztonsági intézkedések

Általános figyelmeztetés

A biztonsági tudnivalókat a termékre vonatkozó biztonsági adatlap tartalmazza.

A természetes festékeknek jellegzetes illatuk van a felhasznált növényi olajok miatt. A felhasználás alatt biztosítsa a jó szellőzést. A száradó olajok bizonyos körülmények között öngyulladók, ezért az olajjal átitatott rongyokat terítse ki száradni vagy áztassa vízbe. Használat esetén a fent leírtaknak megfelelően nem áll fenn az öngyulladás veszélye.

Hulladékkezelés

A festék vagy oldószermaradványokat ne juttassa a szennyvízbe, talajba. A beszáradt termékmaradványok a háztartási szeméttel elszállíthatóak. Az üres fémdoboz újrafelhasználható vagy szelektíven tegye a megfelelő hulladéktárolóba.



www.biofestek.hu • naturinfo@orange6.hu

Utastítások: A fafelületek kémiai és fizikai tulajdonságai eltérhetnek egymástól, ezért minden esetben végezzen próbakezelést és győződjön meg a tényleges végeredményről. A műszaki adatlapon feltüntetett utastítások és észrevételek több éves kutatás és gyakorlati felhasználás eredményein nyugszanak. Kizárólag tájékoztató jellegűek. A felhasználónak a terméket a felhasználás céljának megfelelően kell megítélnie annak alkalmasságára. A gyártó az anyagösszetétel megváltoztatásának jogát fenntartja. Készült: 2010 október

ORANGE 6 Természetes Otthon Kft • 1163 Budapest Cziráki u. 26-32. • Tel.: 06 (1) 403 16 83 • Fax: 06 (1) 402 43 38