

biopin – Munkalap- keményolaj

Nr: 0215

Általános termékleírás

Termékleírás

Légzésaktív és víztaszító alap- és befejező kezelés erősen igénybevett beltéri fafelületek számára. A **biopin Munkalap-keményolaj** a fa felületét ellenállóvá teszi nedvességgel (víz, kávé, vörösbort, citromlé stb.) és más szennyeződésekkel szemben. Elmélyíti a fa eredeti színét és kiemeli az erezetet. Száradás után élelmiszerekkel érintkezhet.



Felhasználási terület

Alap- és befejező kezelés kezeletlen konyhai munkalapok és más erősen igénybevett beltéri fafelületek számára, mint pl. asztallap, ablakpárkány stb.

Összetétel

Kötőanyag: polimerizált természetes olajok, zsírsavak és gyanták
Oldószer: izoalifát

Szín

Segédanyagok: ólom-és báriummentes szárítóadalék szintelen

Tárolás

Száraz, gyermekektől jól elzárt helyen. Hűvös és fagymentes helyen.

Eltarthatóság

Zárt állapotban, legalább 4 évig eltartható.

Kiszerezés

0,75 l.

Műszaki adatok

Specifikus súly

kb. 0,85 g/ml

Viszkozitás

kb. 12 mp (DIN 4 mm) 20 °C-on

Gyulladáspon

> 62 °C

Felhasználás

70-80 ml/m² rétegenként. A felület tulajdonságainak és szívóképességének függvényében.

Száradási idő

20 °C-on, közepes páratartalomnál 5-7 h múlva porsz áraz, újrafesthető. Erősen átítított alapok tovább megmunkálása 1-2 nap múlva. Az alacsony hőmérséklet és a magas páratartalom megnöveli a száradási időt.

VOC besorolás

Az olajok és viaszok nem tartoznak a rendelet hatálya alá.

Feldolgozási útmutató

Alkalmas alapfelületek

Kezeletlen vagy olajozott fafelületek.

Felületi kivánalmak

Az alapnak száraznak, por és zsírmentesnek kell lennie.

Feldolgozás

Ecsettel vagy mártással. Feldolgozási hőmérséklet legalább 8 °C

Hígítás

Feldolgozáskész; szükség esetén **biopin Hígítóval** hígítsa.

Előkezelés

A gyantagazdag és trópusi fákat **biopin Hígítóval** dörzsölje le.

Alapkezelés

Az alap nedvszívó képességétől függően 2-3 réteg **biopin Munkalap-keményolajat** vigyen fel. A be nem szívódott olajat az első réteg felvitele után kb. 15 perc múlva egy nem szőszőlődő ronggyal oszlassa el, dolgozza be. A rétegek között dörzsilappal csiszolja meg.

Befejező kezelés

A felületet befejező kezeléssel egy-két réteg **biopin Munkalap-keményolaj** felvitelével zárja. Finoman csiszolja meg csiszolópapírral vagy dörzsilappal és portalanítás után vékonyan és egyenletesen vigyen fel egy-két réteg **biopin Munkalap-keményolajat**. Az olajat ecsettel egyenletesen oszlassa el vagy egy nem szőszőlődő ronggyal vigye fel a felületre.

Olajozott felületek javítása

Sérült vagy kopott felületeket tisztítsa le, finoman csiszolja át és úgy járjon el mint a befejező kezelésnél.

Ápolás és tisztítás

Ne használjon agresszív tisztítószereket.

Szerszámtisztítás

Használat után **biopin Hígítóval** tisztítsa.

Biztonsági intézkedések

A biztonsági tudnivalókat a termékre vonatkozó biztonsági adatlap tartalmazza.

Általános figyelmeztetés

A természetes festékeknek jellegzetes illatuk van a felhasznált növényi olajok miatt. A felhasználás alatt biztosítsa a jó szellőzést. A száradó olajok bizonyos körülmények között öngyulladás veszélye, ezért az olajjal átítított rongyokat terítse ki száradni vagy áztassa vízbe. Használat esetén a fent leírtaknak megfelelően nem áll fenn az öngyulladás veszélye.

Hulladékkezelés

A festék vagy oldószermaradványokat ne juttassa a szennyvízbe, talajba. A beszáradt termékmaradványok a háztartási szeméttel elszállíthatóak. Az üres fémdoboz újrafelhasználható vagy szelektíven tegye a megfelelő hulladéktárolóba.

www.biofestek.hu • naturinfo@orange6.hu

Utasítások: A fafelületek kémiai és fizikai tulajdonságai eltérhetnek egymástól, ezért minden esetben végezzen próba-kezelést és győződjön meg a tényleges végeredményről. A műszaki adatlapon feltüntetett utasítások és észrevételek több éves kutatás és gyakorlati felhasználás eredményein nyugszanak. Kizárólag tájékoztató jellegűek. A felhasználónak a terméket a felhasználás céljának megfelelően kell megítélnie annak alkalmasságára. A gyártó az anyagösszetétel megváltoztatásának jogát fenntartja. Készült: 2010 október

ORANGE 6 Természetes Otthon Kft • 1163 Budapest Cziráki u. 26-32. • Tel.: 06 (1) 403 16 83 • Fax: 06 (1) 402 43 38