

biopin - Spalettaolaj

Nr: 0315

Általános termékleírás

Termékleírás

Felhasználási terület

Összetétel

Szín

Tárolás

Eltarthatóság

Kiszerezés

Műszaki adatok

Specifikus súly

Viszkozitás

Gyulladáspon

Felhasználás

Száradási idő

VOC besorolás

Feldolgozási útmutató

Alkalmas alapfelületek

Felületi kívánalmak

Feldolgozás

Hígítás

Előkezelés

Kezeletlen fafelületek

alapozása

Régi felületek felfrissítése

Szerszámtisztítás

Biztonsági figyelmeztetés

Általános figyelmeztetés

Hulladékkezelés

Színtelen víztaszító, speciális olaj viharvert, megfakult vagy kopott kültéri felületek számára. Mélyen beszívódik az alapba, ezáltal nagy ellenálló képességet képez az időjárási viszonyokkal szembeni. Biocidmentes, légzésaktív.

Lazúrozott vagy festett redőnyök, garázkapuk, kerítések stb. felfrissítésére valamint fafelületek alapozásához további felületkezelések előtt mint pl.: lakkozás és lazúrozás kültérben.

Kötőanyag: polimerizált növényi olajok, zsírsavak és gyan-ták

Oldószer: izoalifát

Segédanyagok: ólom-és báriummentes szárítóadalék színtelen

Jól lezárva, száraz, gyermekektől jól elzárt helyen. Hűvös és fagymentes helyen.

Zárt állapotban, legalább 4 évig eltartható.

0,75 l. 2,5 l. 10 l.

ca. 0,83 g/ml

ca. 12 mp (DIN 4 mm) 20 °C-on

>62 °C

70-80 ml/m² rétegenként. A fa felületi tulajdonságainak és szívóképességének függvényében. A fa bütüje különösen az első réteg felvitelénél nagyobb mennyiséget szív magába.

20 °C-on, közepes páratartalomnál 6-8 h múlva porsz áraz, újrafesthető. Erősen átita-tott alapok tovább megmunkálása 1-2 nap múlva.

Az olajok és viaszok nem tartoznak a rendelet hatálya alá.

Kezeletlen vagy olajozott fák.

Az alapnak száraznak, por és zsírmentesnek kell lennie.

Feldolgozási hőmérséklet legalább 8 °C. Kenéssel vagy merítéssel. Vékonyan és egyenletesen.

Feldolgozáskész, szükség esetén **biopin Hígítóval** hígítsa.

A gyantagazdag és trópusi fákat **biopin Hígítóval** dörzsölje át. A régi felületeket le tisztítsa le és hagyja megszáradni.

Az alap nedvszívó képességétől függően 1-2 réteg **biopin Spalettaolajat** viigyen fel. A be nem szívódott olajat kb. 15 perc múlva a felületen oszlassa el, dolgozza be.

Egyszer **biopin Spalettaolajjal**, erősen kopott felületek esetében kétszer vékonyan. Használat után **biopin Hígítóval**.

A biztonsági tudnivalókat a termékre vonatkozó biztonsági adatlap tartalmazza.

A természetes festékeknek jellegzetes illatuk van a felhasznált növényi olajok miatt. A felhasználás alatt biztosítsa a jó szellőzést. A száradó olajok bizonyos körülmények között öngyulladóak, ezért az olajjal átitatott rongyokat terítse ki száradni vagy áztassa vízbe. Használat esetén a fent leírtaknak megfelelően nem áll fenn az öngyulladás veszélye.

A festék vagy oldószermaradványokat ne juttassa a szennyvízbe, talajba. A beszár-radrt termékmaradványok a háztartási szeméttel elszállíthatóak. Az üres fémdobozt szelektíven tegye a megfelelő hulladéktárolóba.



www.biofestek.hu • naturinfo@orange6.hu

Utasítások: A fafelületek kémiai és fizikai tulajdonságai eltérhetnek egymástól, ezért minden esetben végezzen próba-kezelést és győződjön meg a tényleges végeredményről. A műszaki adatlapon feltüntetett utasítások és észrevételek több éves kutatás és gyakorlati felhasználás eredményein nyugszanak. Kizárólag tájékoztató jellegűek. A felhasználó-nak a terméket a felhasználás céljának megfelelően kell megítélnie annak alkalmasságára. A gyártó az anyagösszeté-tel megváltoztatásának jogát műszaki vagy környezetvédelmi szempontból fenntartja. Készült: 2010 október

ORANGE 6 Természetes Otthon Kft • 1163 Budapest Cziráki u. 26-32. • Tel.: 06 (1) 403 16 83 • Fax: 06 (1) 402 43 38