

Általános termékleírás

Termékleírás

Átlátszó vákuumhevített és kifűjt **biopin Lenolaj** kül-, és beltéri felületekhez. Mélyen behatol a fába és, ezáltal a következő rétegeknek jó tapadást biztosít fémre, fára vagy kőre. Víztaszító, légzésaktív és kiemeli a fán annak jellegzetes színét és erezetét.

Felhasználási terület

A **biopin Lenolaj** egy univerzálisan használatos kül- és beltéri alapozó. Alkalmas továbbá kő és fém felületre tapadásbiztosító alapként, valamint olajfestékek és művészfesték házi előállítására. Kültérben önmagában ne használjuk, és pl. ajtók, ablakok alapozására, se ha továbbiakban nyíltpórusú felületzárást (lazúrt) alkalmazunk.



Összetétel

Lenolaj, ólommentes szárítóadalek

Szín

színtelen

Tárolás

Száraz, gyermekektől jól elzárt helyen. Hűvös és fagymentes helyen.

Eltarthatóság

Zárt állapotban, legalább 3 évig eltartható.

Kiszerelés

0,75 l.; 2,5 l.

Veszélyesség

Nem veszélyes.

Műszaki adatok

Specifikus súly

ca. 0,93 g/ml

Viszkozitás

ca. 30 mp (DIN 4 mm) 20 °C-on

Felhasználás

70-80 ml/m² rétegenként. A fa felületi tulajdonságainak és szívóképességének függvényében.

Száradási idő

20 °C-on, közepes páratartalomnál jól szívó alapoknál 18-24 h múlva átfesthető, nem szívó alapok filmréteg képződése 1-2 nap. Az alacsony hőmérséklet, magas légnedvesség tartalom vagy nedves alap hátráltatja a száradási folyamatot.

Feldolgozási útmutató

Alkalmas alapfelületek

Kezeletlen és nedvszívó fafelületek, kő, fém.

Felületi kívánalmak

Az alapnak száraznak, por és zsírmentesnek kell lennie.

Feldolgozás

A **biopin Lenolajat** ecsettel, szórással vagy merítéssel. Feldolgozási hőmérséklet legalább 8 °C.

Hígítás

Szükség esetén **biopin Hígítóval**.

Előkezelés

Gyantagazdag és trópusi fákat biopin oldószerrel dörzsölje át.

Alapozás

Csak nagyon erősen nedvszívó alapok kezelhetők hígítatlan **biopin Lenolajjal**. Egyéb esetekben biopin oldószerrel keverje, pl. feles olaj 1:1 vagy rosszul szívó alapoknál hígolaj, 1:2. Fa- és kő felületeket 1-2x vékonyan, egyenletesen **biopin lenolajjal** kezelje át, a fennmaradó olajat félóránként ronggyal oszlassa el (biztonsági figyelmeztetés!). Hagyja száradni. Fém felületek, amelyek nem igényelnek rozsdavédelmet egyszer nagyon vékonyan **biopin Lenolajjal** vonja át és alaposan hagyja megszáradni.

További kezelés

Mérsékelt terhelte beltéri fafelületek nem igényelnek további kezelést. Egyéb esetekben továbbkezelés felhasználási céltól függően biopin viasztermékekkel, lazúrokkal, lakkokkal.

Szerszámtisztítás

biopin Hígítóval.

Biztonsági figyelmeztetés

A biztonsági tudnivalókat a termékre vonatkozó biztonsági adatlap tartalmazza.

Általános figyelmeztetés

A természetes festékeknek jellegzetes illatuk van a felhasznált növényi olajok miatt. A felhasználás alatt biztosítsa a jó szellőzést. A száradó olajok bizonyos körülmények között öngyulladók, ezért az olajjal átitatott rongyokat terítse ki száradni vagy áztassa vízbe. Használat esetén a fent leírtaknak megfelelően nem áll fenn az öngyulladás veszélye.

Hulladékkezelés

A festék vagy oldószermaradványokat ne juttassa a szennyvízbe, talajba. A beszáradt termékmaradványok a háztartási szeméttel elszállíthatók. Az üres fémdobozt szelektíven tegye a megfelelő hulladéktárolóba.

www.biofestek.hu • naturinfo@orange6.hu

Utasítások: A fafelületek kémiai és fizikai tulajdonságai eltérhetnek egymástól, ezért minden esetben végezzen próbakezelést és győződjön meg a tényleges végeredményről. A műszaki adatlapon feltüntetett utasítások és észrevételek több éves kutatás és gyakorlati felhasználás eredményein nyugszanak. Kizárólag tájékoztató jellegűek. A felhasználónak a terméket a felhasználás céljának megfelelően kell megítélnie annak alkalmasságára. A gyártó az anyagösszetétel megváltoztatásának jogát fenntartja. Készült: 2009 augusztus

ORANGE 6 Természetes Otthon Kft • 1163 Budapest Cziráki u. 26-32 • Tel.: 06 (1) 403 16 83 • Fax: 06 (1) 402 43 38 •