

biopin - időjárásálló festék

Nr: 38

Általános termékleírás

Termékleírás

Felhasználási terület

Összetétel

Szín

Tárolás

Eltarthatóság

Kiszerezés

VOC besorolás

Műszaki adatok

Specifikus súly

Viszkozitás

Gyulladáspon

Felhasználás

Száradási idő

Feldolgozási útmutató

Alkalmas alapfelületek

Felületi kívánalmak

Feldolgozás

Hígítás

Előkezelés

Felületéptítés

Felújítás

Szerszámtisztítás

Biztonsági intézkedések

Biztonsági intézkedések

Általános figyelmeztetés

Hulladékkezelés

Oldószermentes színes fedőfesték növényi olajokból és gyan-tákból, tartós kültéri nyíltpórusú fakezeléshez. Kiváló víz és időjárásálló, hosszútávon rugalmas felületet képez. Nem kár-tyásodik, nem pereg le, ezért különösen könnyen felújítható. Szakszerű felvitel esetén jó UV-védelmet nyújt. Selyemfényű. Kültéri kemény és puhafák kezelésére, pl.: faburkolatok, autó-beállók, kertibútorok ablakok és faházak. Járulékos anyagban gazdag fák pl.: tölgy, gesztenye vagy trópusi fák, ill. szintetikus faanyagvédő szerekkel kezelt felületek lassítják a száradás fo-lyamatát vagy elszíneződhetnek. Az ilyen felületeken alapoz-son **biopin Természetes impregnáló olajjal**. Végezzen pró-bakezelést.

Kötőanyag: polimerizált növényi olajok, zsírsavak és gyanták

Oldószer: víz

Pigmentek és töltőanyagok: föld- és ásványi pigmentek

Segédanyagok: növényi alapú emulgátor, ólom-és báriummentes stabilizátorok és szárí-tóadalékok, metilcellulóz, felületkonzerváló anyagok 3-jód-2-propinilbutilkarbamát (max. 0,2%), 2-oktil-2H-izotiazol-3-on(<0,01%)

fehér 3831, svéd vörös 3838, fenyő zöld 3836, atlantik kék 3839, sziklaszürke 3834

A kezdetben tejszerű anyag száradás közben elveszíti tejszerűségét.

Száraz, gyermekektől jól elzárt helyen. Hűvös és fagymentes helyen.

Zárt állapotban, legalább 4 évig eltartható.

0,75 l., 2,5 l.

Ennek a terméknek a VOC tartalma < 2 g/ml. EU-határérték 130 g/l.

kb. 1,2-1,4 g/ml (színtől függően)

kb. 30-35 mp (DIN 4 mm) 20 °C-on

Nem alkalmazható.

75-90 ml/m² rétegenként. A fa felületi tulajdonságainak és szívóképességének függvé-nyében.

20 °C-on, közepes páratartalomnál 3-5 h múlva porszáraz, újrafesthető kb. 1 nap múlva.

Alacsony hőmérséklet és magas páratartalom növelik a száradási időt.

Fa, még jól tapadó lazúrfelületek, időjárásálló festékek (csak előzetes próbakezelés után).

Az alaphoz. Járulékos anyagban gazdag fák pl.: tölgy, gesztenye vagy trópusi fák, ill. szintetikus faanyagvédő szerekkel kezelt felületek lassítják a száradás folyamatát vagy elszíneződhetnek. Az ilyen felületeken használon **biopin Természetes impregnáló olajat vagy biopin Kültéri falazúrt**, de minden esetben végezzen próbakezelést.

Feldolgozási hőmérséklet legalább 10 °C. Az időjárásálló festéket használat előtt jól ke-verje fel és ecsettel vékonyan és egyenletesen rostirányba hordja fel.

Feldolgozáskész; szükség esetén vízzel hígítsa.

Trópusi fákban vagy tölgyön nem feltűnő helyen végezzen próbafestést. A gyantahólyago-kat adott esetben szúrja ki vagy égesse ki. A kékülés és fakárosító gombok elleni megbíz-ható védelemhez **biopin Holzwurmfrei-t** használjon.

2 réteg **biopin Időjárásálló festék**. Az időjárásnak kitett erősen kitett helyeken 3 réteg **biopin Időjárásálló festék**.

A régi festést vizsgálja át és a rosszul tapadó helyeken ill. a lepattogzott helyeken az alapig távolítsa el. Új festékréteg felvitele a fentiek szerint. A stabil rétegeket tisztogassa le, adott esetben gyengén csiszolja át. Az elhasználódás fokától függően 1-2 réteg **biopin Időjárásálló festék** vigyen fel. Minden más, ismeretlen lazúralap esetében ugyanígy járjon el, de nem látható helyen minden esetben végezzen előtte próbafestést az össze-férhetőség érdekében.

Használat után melegvízzel és szappannal lehet tisztítani. Tiszta vízzel jól öblítse ki. Rö-videbb munkaszünetekben a szerszámot állítsa vízbe vagy előírás szerint tisztítsa.

Jól lezárva, gyerektől távol tartani. A termékkel átitatott rongyot terítse ki száradni vagy áztassa vízben. Viseljen védőkesztyűt. Ne lélegezze be a csiszolatport és a festéket. Vé-dőmaszk és porgyűjtő ajánlott.

A biztonsági tudnivalókat a termékre vonatkozó biztonsági adatlap tartalmazza.

A természetes festékeknek jellegzetes illatuk van a felhasznált növényi olajok miatt. A felhasználás alatt biztosítsa a jó szellőzést. A száradó olajok bizonyos körülmények között öngyulladóak, ezért az olajjal átitatott rongyokat terítse ki száradni vagy áztassa vízbe. Használat esetén a fent leírtaknak megfelelően nem áll fenn az öngyulladás veszélye.

A festék vagy oldószermaradványokat ne juttassa a szennyvízbe, talajba. A beszáradt termékmaradványok a háztartási szeméttel elszállíthatóak. Az üres fémdobozt tegye a megfelelő szelektív hulladéktárolóba.



orange6.hu • info@orange6.hu

Utasítások: A fafelületek kémiai és fizikai tulajdonságai eltérhetnek egymástól, ezért minden esetben végezzen próbakezelést és győződjön meg a tényleges végeredményről. A műszaki adatlapon feltüntetett utasítások és észrevételek több éves kutatás és gyakorlati felhasználás eredményein nyugszanak. Kizárólag tájékoztató jellegűek. A felhasználónak a terméket a felhasználás céljának megfelelően kell megítélnie annak alkalmasságára. A gyártó az anyagösszetétel megváltoztatásának jogát fenntartja. Készült: 2010 március
ORANGE 6 Természetes Otthon Kft • 1163 Budapest Cziráki u. 26-32. • Tel.: 06 (1) 403 16 83 • Fax: 06 (1) 402 43 38