

Általános termékleírás

Termékleírás

A **biopin Teraszolaj** egy magas minőségű, speciális olaj kültéri teraszok, faépítmények, stégek. A magas minőségű növényi olajok impregnálják és frissen tartják az új fafelületeket, a régieket pedig megújítják, gátolja a fa kiszáradását, repedezését. Az ásványi pigmentek gondoskodnak a felület szépségéről és megakadályozzák a korai szürkülést.

Felhasználási terület

Kezeletlen, nagynyomáson impregnált és olajozott fák kültéri

alap-, befejező és ápoló kezelésére. Teraszburkolat, stégek stb. kezelésére.

Különösen ajánlott: Bangkirai, massaranduba, akác, douglas fenyő, vörösfenyő, nagynyomáson impregnált tűlevelű fákhhoz.

Összetétel

Kötőanyag: polimerizált természetes olajok, zsírsavak és gyanták.

Oldószer: izoalifát.

Pigmentek: ásványi pigmentek.

Segédanyagok: kovasav, ólommentes szárítóadalek.

4011 vörösfenyő, 4012bangkirai, 4013 teak, douglas 4015

Száraz, gyermekektől jól elzárt helyen. Hűvös és fagymentes helyen.

Zárt állapotban, legalább 4 évig eltartható.

2,5 l., 10l

Szín

Tárolás

Eltarthatóság

Kiszerezés

Műszaki adatok

Specifikus súly

kb. 0,84 g/ml.

Viszkozitás

kb. 12 mp (DIN 4 mm) 20 °C-on

Gyulladáspon

>62 °C.

Felhasználás

65-125 ml/m² rétegenként. A fa felületi tulajdonságainak és szívóképességének függvényében.

Száradási idő

20 °C-on, közepes páratartalomnál 4-6 h múlva porszáraz, újrafesthető. Teljes kikeményedés 1-2 nap.

DIN EN 71/3

Feldolgozási útmutató

Alkalmas alapfelületek

Kezeletlen, nagynyomáson kezelt vagy már olajozott kemény és puhafa felületek kültéri kezeléséhez (lásd felhasználási terület). Ismeretlen eredetű trópusi fák esetében egy kis területen ajánlatos előzetes próbát végezni ill. a szállítónál érdeklődni. Az alapnak száraznak, por és zsírmentesnek kell lennie.

Felületi kívánalmak

Feldolgozás

Használat előtt alaposan keverje fel. Feldolgozási hőmérséklet legalább 8 °C. Ecsettel ill. padlókefével stb. felhordható. Vékonyan egyenletesen.

Hígítás

Feldolgozáskész; szükség esetén **biopin Hígítóval** hígítsa.

Alapozás/ új felület

A **biopin Teraszolajat** vékonyan egyenletesen vigye fel a fa rostirányának megfelelően. A nem beszívódott olajat kb. 15 perc múlva dolgozza be, oszlassa el, hogy a felületen ne képződjenek pocsoltyák és olajcsíkok. A felület nedvszívó képességétől függően 2-3 alkalommal megismételjük a folyamatot. A rétegek felvitele között néhány órát várjon.

Ápolás/ felújítás

A fafelületeket ajánlott évente az időjárástól és a használatától függően akár sűrűbben kell karbantartani. Ha a bevonat megkopik, kifakul akkor ápolásra szorul. Az ápolás az előzőekben használt olajjal történhet, ez vonatkozik a használat során keletkezett sérülésekre is. A régi felületeket alaposan kefével és vízzel vagy nagynyomású tisztítóval tisztítsa le, majd a fát alaposan hagyja kiszáradni (ez akár egy hetet is jelenthet). Erősen elszürkült felületet csiszolja át vagy **biopin Szürküléscsiszolóval** kezelje először és száradás után adott esetben finoman csiszolja át, ha túl érdes lenne. Ezután 1-3 rétegben vigye fel a **biopin Teraszolajat**, az új felületnél leírtak szerint.

Feldolgozási javaslat

Annak érdekében, hogy ne keletkezzenek túlzottan fényes foltok, a **biopin Teraszolajat** ne hordja fel túl vastagon. Az ilyen helyek nedves időben csúszásveszélyesek lehetnek. Ápolókezelés az igénybevettstől függően, de lehetőleg évente egyszer javasolt.

Szerszámtisztítás

Biztonsági intézkedések

Általános figyelmeztetés

Használat után **biopin Hígítóval**.

A biztonsági tudnivalókat a termékre vonatkozó biztonsági adatlap tartalmazza.

A természetes festékeknek jellegzetes illatuk van a felhasznált növényi olajok miatt. A felhasználás alatt biztosítsa a jó szellőzést. A száradó olajok bizonyos körülmények között öngyulladásveszélyesek, ezért az olajjal átitatott rongyokat terítse ki száradni vagy áztassa vízbe. Használat esetén a fent leírtaknak megfelelően nem áll fenn az öngyulladás veszélye.

Hulladékkezelés

A biológiailag lebomló és oldószermentes anyagokat se juttassa a szennyvízbe, talajba. A beszáradt termékmaradványok a háztartási szeméttel elszállíthatóak. Az üres fémdobozt szelektíven tegye a megfelelő hulladéktárolóba.



Készült: 2010 október

ORANGE 6 Természetes Otthon Kft • 1163 Budapest Cziráki u. 26-32 • Tel.: 06 (1) 403 16 83 • Fax: 06 (1) 402 43 38