

Általános termékleírás

Termékleírás	Oldószermentes, selyem matt lazúr beltéri fa felületkezeléshez. Védi a fát a szennyeződésektől, víztaszító, légzésaktív.
Felhasználási terület	Kezeletlen beltéri puhafa felületekhez; pl. márt felületekhez, ajtók, polcok, játékok. Egyéb fák esetében, mint pl: tölgy a maradék faanyagon vagy nem látszó helyen próbafestést kell végezni. Gyermekjátékokra alkalmazható: EN 71/3 szabvány alapján.
Összetétel	Természetes olajok, víz, metilcellulóz, növényi alapú emulgátor, vaskomplex
Szín	színtelen, kréta fehér, fenyő, bükk, dió, teak, ébenfa, svédvörös, lúgozott fenyő, fenyőzöld, paliszander, atlantik kék, vörös, vörös bükk, tölgy, a biopin Bútorlazúr nedves állapotban tejszerű. Végső színét száradás után nyert el.
Tárolás	Száraz, gyermekektől jól elzárt helyen. Hűvös és fagymentes helyen.
Eltarthatóság	Zárt állapotban, legalább 4 évig eltartható.
Kiszerezés	0,375 l.; 0,75 l.; 2,5 l. (színtől függően)
Veszélyesség	Nincs veszélyességi jelölés.
Műszaki adatok	kb. 0,99 g/ml
Specifikus súly	kb. 60 mp (DIN 3 mm) 20 °C-on
Viszkozitás	Nincs mivel 200 °C felett van.
Gyulladáspon	70-85 ml/m ² normál felületek esetében, rétegenként. A fa felületi tulajdonságainak és szívóképességének függvényében.
Felhasználás	20 °C-on, közepes páratartalomnál 3-4 h múlva porszáraz, újrafesthető 6-8 óra múlva. Az alacsony hőmérséklet és légnedvesség tartalom meghosszabbíthatja a száradási időt.
Száradási idő	EU határértéke: 130 g/l. Ez a termék maximum 1 g/l VOC-t tartalmaz.
VOC tartalom	
Feldolgozási útmutató	Kezeletlen tűlevelű fák. Egyéb fák esetében a maradék faanyagon vagy nem látszó helyen végezzen próbafestést. A már lakkozott vagy lazúrozott festékréteget teljesen távolítsa el; régi biopin Beltéri lazúrréteget tisztítsa, csiszolja át. A már favédő alapozóval kezelt alapokon nem látható helyen végezzen próbát.
Alkalmos alapfelületek	Az alapnak száraznak, por és zsírmentesnek kell lennie. Használat előtt rázza fel vagy keverje fel. A beltéri lazúrt ecsettel vagy szóróval felvinni. Feldolgozási hőmérséklet legalább 10 °C.
Felületi kívánalmak	Egyszer vékonyan egyenletesen hordja fel, majd hagyja jól megszáradni.
Feldolgozás	1-2 további réteget vékonyan és egyenletesen hordja. Használat után azonnal melegvízzel, szappannal. Tiszta vízzel öblítse ki. Hosszabb munkaszünet esetén a kenőszerszámot állítsa vízbe.
Előkezelés	A természetes festékeknek jellegzetes illatuk van. A felhasznált növényi olajok miatt.
Végső kezelés	A felhasználás alatt biztosítsa a jó szellőzést. A száradó olajok bizonyos körülmények között öngyulladás veszélye, ezért az olajjal átitatott rongyokat terítse ki száradni vagy áztassa vízbe. Használat esetén a fent leírtaknak megfelelően nem áll fenn az öngyulladás veszélye. A színezett felületek az első napokban még foghatnak.
Szerszám tisztítás	A biztonsági tudnivalókat a termékre vonatkozó biztonsági adatlap tartalmazza.
Általános információk	A festék vagy oldószermaradványokat ne juttassa a szennyvízbe, talajba. A beszáradt termékmaradványok a háztartási szeméttel elszállíthatóak. Az üres fémdobozt szelektíven tegye a megfelelő hulladéktárolóba.
Biztonsági intézkedések	
Hulladékkezelés	



www.biofestek.hu • www.biopin.hu • naturinfo@orange6.hu

Utasítások: A fafelületek kémiai és fizikai tulajdonságai eltérhetnek egymástól, ezért minden esetben végezzen próbakezelést és győződjön meg a tényleges végeredményről. A műszaki adatlapon feltüntetett utasítások és észrevételek több éves kutatás és gyakorlati felhasználás eredményein nyugszanak. Kizárólag tájékoztató jellegűek. A felhasználónak a terméket a felhasználás céljának megfelelően kell megítélnie annak alkalmasságára. A gyártó az anyagösszetétel megváltoztatásának jogát fenntartja. Készült: 2015 január

ORANGE 6 Természetes Otthon Kft • 1163 Budapest Cziráki u. 26-32. • Tel.: 06 (1) 403 16 83 • Fax: 06 (1) 402 43 38