

Általános termékleírás

Termékleírás

Felhasználási terület

Összetétel

Szín

Tárolás

Eltarthatóság

Kiszerelés

Műszaki adatok

Specifikus súly

Gyulladáspon

Felhasználás

Száradási idő

DIN EN 71/3

VOC besorolás

Feldolgozási útmutató

Alkalmas alapfelületek

Felületi kívánalmak

Feldolgozás

Hígítás

Előkezelés

Ápolás

Szerszámtisztítás

Biztonsági figyelmeztetés

Általános figyelmeztetés

Hulladékkezelés

Védi a fa felületét. Mélyen beszívódik. A fa erezetét, színét kiemeli. A felületnek enyhén selymes fényt kölcsönöz, amely víz- és szennyasztító. Antisztatikus. Különleges ápolásra olajozott, viaszolt vagy kezeletlen **tömör fa konyhai eszközök(vágódeszka, fa evőeszköz, fatá-nyér), bútorok kezeléséhez. Ideális erősen igénybevett már olajozott, viaszolt vagy lazúrozott kemény- és puha- fa beltéri bútorok, munkalapok, konyhai fa eszközök és reggeliző asztalok ápolásához.**

Természetes növényi olajok, **dióolaj**, izoalifát szintelen

Száraz, gyermekektől jól elzárt helyen. Hűvös, száraz és fagymentes helyen.

Zárt állapotban legalább 4 évig eltartható.

250 ml

kb. 0,84 g/ml

>62 °C

kb. 20-40 ml/m² rétegenként normális nedvszívó felületnél

20 °C közepes páratartalomnál 20 perc múlva száraz és polírozható. Végleges ke-ménységét néhány óra alatt éri el.

Gyermeekjátékra alkalmazható: DIN EN 71/3 szabvány alapján.

-

Kezeletlen vagy olajozott fapadlók, fa felületek, parafa.

Az alapnak száraznak, por és zsírmintesnek kell lennie. A durva és már olajozott felületeket gondosan csiszolja át.

Egy puha nem szőszlődő ronggyal hordja fel. Rendszeres használata megbízható védelmet nyújt a szennyeződések ellen. Nemcsak tisztítja a felületet, megújítja a kívá-ló minőségű olajokat.

Feldolgozásra kész állapotú. Szükség esetén **biopin Hígítóval** hígítsa.

A gyantagazdag, a trópusi és az olajos fákat (pl. teak) **biopin Hígítóval** dörzsölje át. A durva felületeket finoman csiszolja át és a már kezelt felületeket csiszolja vissza az alapig és ellenőrizze az összeférhetőséget.

Ne használjon agresszív tisztítószeret.

Használat után **biopin Hígítóval**.

A biztonsági tudnivalókat a termékre vonatkozó biztonsági adatlap tartalmazza.

A természetes festékeknek jellegzetes illatuk van a felhasznált növényi olajok miatt. A felhasználás alatt biztosítsa a jó szellőzést. A száradó olajok bizonyos körülmények között öngyulladások, ezért az olajjal átitatott rongyokat terítse ki száradni vagy áztas-sa vízbe. Használat esetén a fent leírtaknak megfelelően nem áll fenn az öngyulladás veszélye.

A festék vagy oldószermaradványokat ne juttassa a szennyvízbe, talajba. A beszár-radrt termékmaradványok a háztartási szeméttel elszállíthatóak. Az üres fémdobozt szelektíven tegye a megfelelő hulladéktárolóba.



www.biofestek.hu • naturinfo@orange6.hu

Utasítások: A fafelületek kémiai és fizikai tulajdonságai eltérhetnek egymástól, ezért minden esetben végezzen próba-kezelést és győződjön meg a tényleges végeredményről. A műszaki adatlapon feltüntetett utasítások és észrevételek több éves kutatás és gyakorlati felhasználás eredményein nyugszanak. Kizárólag tájékoztató jellegűek. A felhasználó-nak a terméket a felhasználás céljának megfelelően kell megítélnie annak alkalmasságára. A gyártó az anyagösszeté-tel megváltoztatásának jogát fenntartja. Készült: 2015 január

ORANGE 6 Természetes Otthon Kft • 1163 Budapest Cziráki u. 26-32. • Tel.: 06 (1) 403 16 83 • Fax: 06 (1) 402 43 38