

Általános termékleírás

Termékleírás

A **biopin Hajólackk** egy hagyományos lakk. Kiváló területű, tartós, rugalmas felületet képez és megfelel a legmagasabb követelményeknek. A szélsőséges időjárási viszonyoknak, a tengervíznek és a dörzsölésnek kitűnően ellenáll. Jó beszívódási és tapadási képességgel rendelkezik és szakszerű felhasználás esetén hosszú éveken keresztül ellenálló marad a napfény UV sugárzásával szemben. Magasfényű.

Felhasználási terület

Kültéri és beltéri felületkezeléshez, különösen hajóépítményekhez, kerti bútorokhoz, nedves helységekben (konyha, fürdő, stb.) található fafelületekhez.

Összetétel

Kötőanyag: polimerizált természetes olajok, zsírsavak és gyanták

Oldószer: izoalifát

Segédanyagok: ólommentes szárítóadalék

színtelen

Szín

Tárolás

Száraz, gyermekektől jól elzárt, hűvös, fagymentes helyen.

Eltarthatóság

Zárt állapotban, legalább 4 évig eltartható.

Kiszerelés

0,375 l., 0,75 l., 2,5 l.

Veszélyesség

nem veszélyes

Műszaki adatok

Specifikus súly

kb. 0,86 g/ml

Viszkozitás

kb. 32 mp (DIN 4 mm) 20 °C-on

Gyulladáspon

> 62 °C

Felhasználás

75-90 ml/m² rétegenként. A fa felületi tulajdonságainak és szívóképességének függvényében.

Száradási idő

20 °C-on, közepes páratartalomnál 5-7 h múlva porsz áraz, újrafesthető kb. 12-24 óra múlva. Alacsony hőmérséklet és magas páratartalom növelik a száradási időt. Kezdetben óvatosan használja.

VOC besorolás

Ez a termék nem tartozik a rendelet hatálya alá.

Alkalmas alapfelületek

Tömörfa.

Felületi kívánalmak

Az alapnak száraznak, por és zsírmentesnek kell lennie.

Feldolgozás

Feldolgozási hőmérséklet legalább 8 °C. Jól keverje fel. A **biopin Hajólackkot** mázó-lással, szórással vékonyan egyenletesen hordja fel. A felületkezelést nem szabad közvetlen napsugárzás alatt végezni. Minden réteg között csiszolja.

Hígítás

Feldolgozáskész; szükség esetén **biopin Hígítóval** hígítsa.

Előkezelés

A gyantagazdag és trópusi fákat **biopin Hígítóval** dörzsölje át.

Alapkezelés

A **biopin Hajólackkal** (10-20 %-os hígításban) vagy **biopin Hajóolajjal** egyszer előkezelésként.

Befejező kezelés

biopin Hajólackból egy-három réteget vigyen fel.

Ápolás és tisztítás

Ne használjon agresszív tisztítószeret.

Felújítás

A régi felületeket távolítsa el és egy- két új réteget vigyen fel a hajólackból.

Szerszámtisztítás

Használat után **biopin Hígítóval** tisztítsa.

Biztonsági figyelmeztetés

A biztonsági tudnivalókat a termékre vonatkozó biztonsági adatlap tartalmazza.

Általános figyelmeztetés

A természetes festékeknek jellegzetes illatuk van a felhasznált növényi olajok miatt. A felhasználás alatt biztosítsa a jó szellőzést. A száradó olajok bizonyos körülmények között öngyulladás veszélye, ezért az olajjal átitatott rongyokat terítse ki száradni vagy áztassa vízbe. Használat esetén a fent leírtaknak megfelelően nem áll fenn az öngyulladás veszélye.

Hulladékkezelés

A festék vagy oldószermaradványokat ne juttassa a szennyvízbe, talajba. A beszáradt termékmaradványok a háztartási szeméttel elszállíthatóak. Az üres fémdobozt tegye a megfelelő szelektív hulladéktárolóba.



orange6.hu • info@orange6.hu

Utasítások: A fafelületek kémiai és fizikai tulajdonságai eltérhetnek egymástól, ezért minden esetben végezzen próbakezelést és győződjön meg a tényleges végeredményről. A műszaki adatlapon feltüntetett utasítások és észrevételek több éves kutatás és gyakorlati felhasználás eredményein nyugszanak. Kizárólag tájékoztató jellegűek. A felhasználónak a terméket a felhasználás céljának megfelelően kell megítélnie annak alkalmasságára. A gyártó az anyagösszetétel megváltoztatásának jogát fenntartja. Készült: 2010 október

ORANGE 6 Természetes Otthon Kft • 1163 Budapest Cziráki u. 26-32. • Tel.: 06 (1) 403 16 83 • Fax: 06 (1) 402 43 38