biopin - Bútorolaj

Nr: 40006560010000



Általános termékleírás

Termékleírás	Növényi alapanyagokból előállított, színtelen, ápoló és védő hatású speciális készítmény. Kiemeli a fa erezetét és természetes színét, a kezelt felületet enyhén selyemfényűvé teszi, valamint víz- és szennyeződéstaszító védelmet biztosít.
Felhasználási terület	Olajozott fafelületek ápolására és felújító kezelésére, valamint kezeletlen beltéri fabútorok első kezelésére alkalmazható. Puhafák (pl. erdei fenyő, lucfenyő stb.) és keményfák (pl. bükk, tölgy) kezelésére egyaránt alkalmas. Trópusi fafajok esetében a biopin Teak-olaj használata javasolt.
Összetétel	**T**ermészetes olajok, gyanták, Oldószer: izoalifát Segédanyagok: ólom- és báriummentes szárítóadalék
Szín	színtelen
Tárolás	Száraz, gyermekektől jól elzárt helyen. Hűvös, száraz és fagymentes helyen.
Eltarthatóság	Zárt állapotban legalább 4 évig eltartható.
Kiszerelés	0,5 l.
Veszélyesség	B osztály, gyúlékony
Műszaki adatok	
Specifikus súly	kb. 0,85 g/ml
Viszkozitás	kb. 30 mp (DIN 3 mm) 20 °C
Gyulladáspont	>62 °C
Felhasználás	Anyagszükséglet: 35–50 ml/m² rétegenként, a felület minőségétől és az alap nedvszívó képességétől függően. Az első kezelés során a nedvszívó alapok esetében a felhasználás ennél magasabb is lehet.
Száradási idő	Száradási idő: 20 °C-on és közepes légnedvesség mellett 6–8 óra. További réteg felhordása előtt ajánlott legalább 12 órát várni. Az alacsony hőmérséklet, a magas páratartalom és a korlátozott légcsere meghosszabbítja a száradási időt és fokozhatja a szagképződést. A felhasználás során megfelelő szellőzésről gondoskodni kell. A kezelt felület a kezdeti időszakban csak óvatosan vehető igénybe.
VOC besorolás	< 600 g/l. EU határérték (f/Lb kategória): 700 g/l. Minimális filmképző réteget képező lazúr.
DIN EN 71/3	Gyermekjátékok kezelésére alkalmas. Megfelel a DIN EN 71-3 „A játékok biztonsága – 3. rész: Egyes elemek kioldódása” szabvány követelményeinek.
Feldolgozási útmutató	
Alkalmas alapfelületek	Alkalmazható kezeletlen vagy olajjal kezelt faanyagokon, faalapú lapokon és parafa felületeken.
Felületi kívánalmak	A kezelendő felület legyen száraz, por-, valamint zsírmentes. A durva felületű vagy korábban olajjal kezelt faanyagokat a felületkezelés előtt alaposan meg kell csiszolni.
Feldolgozás	Felhordás ecsettel vagy velúr hengerrel történhet. A terméket 12 °C alatti hőmérsékleten nem szabad alkalmazni. Használat előtt alaposan fel kell keverni. Az olajat vékony, egyenletes rétegben kell felhordani. Rövid beszívódási időt követően a felesleges anyagot ecsettel egyenletesen el kell oszlatni, majd a felületen visszamaradó olajfelesleget legkésőbb 10 perc múlva tiszta, nem szöszölődő ronggyal be kell dörzsölni.
Hígítás	Feldolgozásra kész állapotú. Szükség esetén **biopin Hígítóval** hígítsa.
Előkezelés	A magas gyantatartalmú és trópusi fafajok felületét a kezelés előtt biopin hígítóval javasolt áttörölni. A durva felületeket alapos finomcsiszolással elő kell készíteni. A korábban más bevonattal kezelt felületeket teljes felületükön le kell csiszolni, és az új bevonatrendszerrel való összeférhetőséget próba alkalmazásával ellenőrizni kell.
Alapozás	Ha több réteg felhordására van szükség, akkor ajánlott közbenső csiszolást végezni finom csiszolópapírral (180-as szemcseméretű). Legalább két réteget kell felvinni.
Profitipp	Vigyen fel bútorolajat kezeletlen fára, majd azonnal csiszolja bele az olajat a fa erezetébe finom, vízálló csiszolópapírral (240-es vagy finomabb). Törölje át a felületet, és hagyja megszáradni. Ezután dörzsölje át a felületeket néhányszor kis mennyiségű olajjal egy ronggyal, és hagyja megszáradni a rétegek között.
Ápolás	Ne használjon agresszív tisztítószereket.
Szerszámtisztítás	Használat után **biopin Hígítóval**.
Hulladékkezelés	A festék- vagy oldószermaradványokat ne öntse szennyvízbe vagy talajba, és ne engedje, hogy a feldolgozás során bejussanak a rendszerbe! A termék teljesen megszáradt maradványait a háztartási hulladékkal együtt lehet ártalmatlanítani; az üres konzervdobozok a helyi újrahasznosító konténerekbe vagy sárga zsákokba/kukákba (zöld pont) tartoznak.
Biztonsági figyelmeztetés	A biztonsági tudnivalókat a termékre vonatkozó biztonsági adatlap tartalmazza.

A természetes festékek jellegzetes szagúak a felhasznált növényi olajok miatt. Felhordás közben gondoskodjon jó szellőzésről. A száradó olajok spontán lángra kaphatnak. Ezért a termékkel szennyezett rongyokat ne gyűrje össze, hanem terítse ki száradni, mielőtt kidobja, vagy áztassa vízbe. A színes lazúr az első néhány napban enyhén átválhat.

www.orange6.hu • naturinfo@orange6.hu

Utasítások: A fafelületek kémiai és fizikai tulajdonságai eltérhetnek egymástól, ezért minden esetben végezzen próbakezelést és győződjön meg a tényleges végeredményről. A műszaki adatlapon feltüntetett utasítások és észrevételek több éves kutatás és gyakorlati felhasználás eredményein nyugszanak. Kizárólag tájékoztató jellegűek. A felhasználónak a terméket a felhasználás céljának megfelelően kell megítélnie annak alkalmasságára. A gyártó az anyagösszetétel megváltoztatásának jogát fenntartja. Készült: 2010 október

ORANGE 6 Természetes Otthon Kft • 1163 Budapest Cziráki u. 26-32. • Tel.: 06 (1) 403 16 83 • Fax: 06 (1) 402 43 38