

# biopin – Parkettaolaj AFF

Nr: 400065201500000

## Általános termékleírás Termékleírás



### Felhasználási terület

### Összetétel

### Szín

### Tárolás

### Eltarthatóság

### Kiszerezés

### Műszaki adatok

### Specifikus súly

### Felhasználás

### Száradási idő

### VOC besorolás

### DIN EN 71/3

### Feldolgozási útmutató

### Alkalmas alapfelületek

### Felületi kívánalmak

### Felhasználás

### Hígítás

### Előkezelés

### Rétegfelépítés

### Utókezelés

### Olajozott felületek javítása

### Ápolás és tisztítás

### Szerszámtisztítás

### Hulladékkezelés

### Biztonsági figyelmeztetés

Az **biopin Parkettaolaj AFF** természetes felületkezelés minden fa- és parafapadlóhoz, valamint erős igénybevételnek kitett bútorokhoz, ajtókhöz, munkalapokhoz stb. Különleges tulajdonsága: A fa tónusa szinte természetes marad, nem mélyül el, és egyszerűen gyönyörű fafelületet eredményez. Rendkívül ellenálló a szennyeződésekkel és folyadékokkal szemben, vízlepergető és kopásálló. Az egyszerű, természetes, selyemfényű felületkezelés megfelel a DIN EN 1186-3+15 (élelmiszerekkel való érintkezésre alkalmas) és az EN 71/3 (gyermekjátékokhoz alkalmas) szabványoknak.

Kezeletlen vagy olajozott parkettákhoz, fa deszkákhoz és más erősen igénybe vett faanyagokhoz, parafához és OSB lapokhoz beltéri területeken.

Természetes növényi olajok, viaszok és gyanták, töltőanyagok (agyag, talkum), aromásmentes alifás szénhidrogének, szárítóadalekok, titán-dioxid.

színtelen

Száraz, gyermekektől jól elzárt helyen. Hűvös és fagymentes helyen.

Zárt állapotban, legalább 4 évig eltartható.

0,75 l., 2,5 l.

kb. 86 g/ml

35–50 ml/m<sup>2</sup> rétegenként, az aljzat felületi textúrájától és nedvszívó képességétől függően. Nedvszívó fafelület esetén az első réteghez nagyobb anyagszükséglet szükséges lehet.

20 °C-on, közepes páratartalomnál 6-8 h múlva porszáraz, újrafesthető. Erősen átítatott alapok tovább megmunkálása 12 óra múlva. Az alacsony hőmérséklet és a magas páratartalom megnöveli a száradási időt. Kezdetben a felületet óvatosan terhelje és szőnyeget csak 14 nap múlva rakja fel.

Ez a termék <400 g/l. Az EU határérték 700 g/l..

Gyerekszobákhoz alkalmazható a DIN EN 71/3 alapján.

Kezeletlen vagy olajozott padlók, faanyagok vagy parafa. Sötét, erősen erezett fákönnyhén fehér, vizuálisan feltűnő homályosodást okozhat.

Az alapnak száraznak, por, zsírmert és nedvszívónak kell lennie.

Nyers alapokat gondosan átcsiszolni. A járulékos anyagban gazdag fák esetében végezzen próbakezelést.

Ecsettel, hengerrel, padlókefével, tárcsás polírozógéppel, moher hengerrel vékonyan felhordani. Ne használja 12°C alatti hőmérsékleten. . Használat előtt jól keverje fel. Vékonnyan és egyenletesen vigye fel. A még nem száraz felületre csak tiszta cipővel szabad belépni. Lehetőleg egyszer használatos nylon védőt vegyen fel a cipőre. A fa felületének tisztának, száraznak, por- és zsírmertnek kell lennie. Az olaj használatra kész. A régi, nyitott pórusú bevonatokat vagy olajozott felületeket alaposan csiszolja meg, és tisztítsa meg. A régi, filmképző festék- és lakkbevonatokat teljesen távolítsa el. A végeredmény többek között a fa tulajdonságaitól függ. Vigye fel a parkettaolaj AFF-t bőségesen ecsettel vagy hengerrel, majd 5-10 perc elteltével enyhén törölje át szőszmentes ruhával. A legjobb felületminőséget pad-dal érheti el. Biztosítsa a jó szellőzést. Figyelje a száradási időt, és ismételje meg a felvitelt 2-3 alkalommal. Felújítás esetén általában elegendő egy további réteg olaj.

Feldolgozáskész; szükség esetén biopin Hígítóval hígítsa.

A gyantás és trópusi fákat dörzsölje át biopin hígítóval. A durva felületeket gondosan csiszolja finom csiszolási állagúra, a korábban kezelt felületeket pedig teljesen csiszolja le, és tesztelje a kompatibilitást. Ha több kezelésre van szükség, egy második réteg felvitele ajánlott.

Ha több kezelésre van szükség, akkor egy közbelső csiszolás javasolt finom csiszolóanyaggal (180-as szemcseméretű).

Legalább két kezelést kell végezni.

Tisztítsa meg a kopott vagy sérült felületeket, csiszolja meg enyhén, és egyszerűen...

Vigye fel a terméket egy rongyra, és finoman dörzsölje be.

Ne tisztítsa az olajos felületeket agresszív tisztítószerrel.

Használat után **biopin Természetes ecsettisztítóval** tisztítsa.

A festék vagy oldószermaradványokat ne juttassa a szennyvízbe, talajba. A beszáradt termékmaradványok a háztartási szeméttel elszállíthatóak. Az üres fémdobozt szelektíven tegye a megfelelő hulladéktárolóba.

A biztonsági tudnivalókat a termékre vonatkozó biztonsági adatlap tartalmazza.

A természetes olajokkal átítatott rongyok és csiszolópor a száradás során keletkező hő miatt spontán lángra kaphat. Ezért a használt rongyokat ne gyűrje össze, hanem terítse ki őket száradni, mielőtt kidobja, vagy áztassa vízbe. Csiszolás közben mindig viseljen porvédő maszkot. A hatósági előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa. Kerülje a környezetbe jutást. A felhordás és a száradás során biztosítson megfelelő szellőzést. A színváltozások elkerülése érdekében keverjen össze azonos színű különböző tételeket. A természetes festékek esetében a festék természetes sárgulása, ami jellemző a termékre, és jellegzetes szaga lehet. A festés eredménye az aljzat állapotától függ; a bemutatott színek a nyomtatástól függenek. A biopin a termék minőségéért felelős, nem a helytelen felhordásért. Biztonsági információk: Az ismételt expozíció bőrszárazságot vagy repedezést okozhat. Gyermekeitől elzárva tartandó.

www.orange6.hu • naturinfo@orange6.hu

**Utasítások:** A fafelületek kémiai és fizikai tulajdonságai eltérhetnek egymástól, ezért minden esetben végezzen próbakezelést és győződjön meg a tényleges végeredményről. A műszaki adatlapon feltüntetett utasítások és észrevételek több éves kutatás és gyakorlati felhasználás eredményein nyugszanak. Kizárólag tájékoztató jellegűek. A felhasználónak a terméket a felhasználás céljának megfelelően kell megítélnie annak alkalmasságára. A gyártó az anyagösszetétel megváltoztatásának jogát fenntartja. Készült: 2018 január  
ORANGE 6 Természetes Otthon Kft • 1163 Budapest Cziráki u. 26-32. • Tel.: 06 (1) 403 16 83 • Fax: 06 (1) 402 43 38