biopin – Munkalapolaj

Nr: 400065202600030



Általános termékleírás

Termékleírás	Színes speciális olaj, kiváló minőségű növényi olajokból és gyantákból, kültéri használatra kemény- és puhafákhoz. Védi a át a nedvesség behatolása ellen, csökkenti a kiszáradást és a repedést. Ez a teraszolaj ásványi UV-védő pigmenteket tartalmaz, így megakadályozza a fa korai elszürkülését és visszaadja a fa természetes szépségét.
Felhasználási terület	Fa teraszburkolatok alap- és karbantartó kezelésére. Szinte minden kültéri fafajtához alkalmas, mint például Bangkirai, Massaranduba, Robinia, vörösfenyő, duglászfenyő és nagy nyomással kezelt puhafák.
Összetétel	Természetes növényi olajok, gyanták, izoalifát, ásványi pigmentek, vaskomplex
Szín	bangkirai, douglasz
Tárolás	Száraz, gyermekektől jól elzárt helyen. Hűvös és fagymentes helyen.
Eltarthatóság	Zárt állapotban, legalább 4 évig eltartható.
Kiszerelés	0,75 l., 2,5 l.

Műszaki adatok

Specifikus súly	kb. 0,85 g/ml
Viszkozitás	kb. 45 mp (DIN 3 mm) 20 °C-on
Gyulladáspont	> 62 °C
Felhasználás	65-125 ml/m^2 rétegenként. A felület tulajdonságainak és szívóképességének függvényében. Nedvszívó aljzatok esetén az első réteghez nagyobb anyagszükségletre lehet szükség.
Száradási idő	20 °C-on, közepes páratartalomnál 4-6 óra, 12 óra múlva újrafesthető. Alacsony hőmérséklet, magas páratartalom és alacsony légcsere késlelteti a száradást és elősegíti a szagképződést. A feldolgozás során gondoskodjon jó szellőzésről. Az első 2 hétben óvatosan használja és ne takarja le.
VOC besorolás	EU VOC határérték 700 g/l. Ez a termék 600 g/l VOC-t tartalmaz.
DIN EN 71/3	Gyerekjátékokhoz alkalmas: Megfelel a DIN-EN 71, 3. rész gyermekjátékok biztonságáról szóló szabványnak.

Feldolgozási útmutató

Alkalmas alapfelületek	Kezeletlen vagy olajozott fa, faalapú anyagok, parafa, kezeletlen, nagy nyomás alatt kezelt vagy korábban olajozott kemény- és puhafák kültéri használatára. Ismeretlen trópusi faanyagok esetén először egy kis területen tesztelje a kompatibilitást.
Felületi kívánalmak	A felületnek száraznak, pormentesnek és zsírmentesnek kell lennie. A durva és korábban olajozott fafelületeket gondosan csiszolja meg. A régi felületeket alaposan tisztítsa meg kefével és vízzel, vagy magasnyomású mosóval. Ezután hagyja a fát teljesen megszáradni. Az erősen szürkés fát csiszolja le, vagy kezelje elő **biopin Szürküléseltávolítóval**, és szükség esetén száradás után enyhén csiszolja meg, ha nagyon érdesnek érződik.
Feldolgozás	Ecsettel vagy lapos ecsettel vigye fel. Ne használja 12°C (54°F) alatti hőmérsékleten. Használat előtt jól keverje fel. Vigye fel az olajat vékonyan és egyenletesen. Rövid felszívódási idő után oszlassa el a felesleges olajat ecsettel. A fán nem képződhetnek tócsák vagy olajrétegek. A nedvszívó képességtől és a kívánt megjelenéstől függően ismételje meg ezeket a lépéseket összesen 1-3 alkalommal. A rétegek között hagyjon száradási időt.
Hígítás	Feldolgozáskész; szükség esetén **biopin Hígítóval** hígítsa.
Ápolás és tisztítás	Ne használjon agresszív tisztítószereket, válasszon **biopin tisztítószert**. Ismételje meg a karbantartó kezelést legalább évente egyszer, az időjárás viszontagságaitól függően.
Szerszámtisztítás	Használat után **biopin Hígítóval** tisztítsa.
Biztonsági intézkedések	A biztonsági tudnivalókat a termékre vonatkozó biztonsági adatlap tartalmazza.
Általános figyelmeztetés	Vastag rétegek esetén nedvesen csúszásveszély áll fenn. A természetes festékeknek jellegzetes illatuk van a felhasznált növényi olajok miatt. A felhasználás alatt biztosítsa a jó szellőzést. A száradó olajok bizonyos körülmények között öngyulladóak, ezért az olajjal átitatott rongyokat terítse ki száradni vagy áztassa vízbe. Használat esetén a fent leírtaknak megfelelően nem áll fenn az öngyulladás veszélye. További információkat a biztonsági adatlapon olvashat.
Hulladékkezelés	A festék vagy oldószermaradványokat ne juttassa a szennyvízbe, talajba. A beszáradt termékmaradványok a háztartási szeméttel elszállíthatóak. Az üres fémdoboz újrafelhasználható vagy szelektíven tegye a megfelelő hulladéktárolóba.

www.orange6.hu • naturinfo@orange6.hu

Utasítások: A felületek kémiai és fizikai tulajdonságai eltérhetnek egymástól, ezért minden esetben végezzen próbakezelést és győződjön meg a tényleges végeredményről. A műszaki adatlapon feltüntetett utasítások és észrevételek több éves kutatás és gyakorlati felhasználás eredményein nyugszanak. Kizárólag tájékoztató jellegűek. A felhasználónak a terméket a felhasználás céljának megfelelően kell megítélnie annak alkalmasságára. A gyártó az anyagösszetétel megváltoztatásának jogát fenntartja. Készült: 2015 január

ORANGE 6 Természetes Otthon Kft • 1163 Budapest Cziráki u. 26-32. • Tel.: 06 (1) 403 16 83 • Fax: 06 (1) 402 43 38